



Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

Fluido per trasmissioni automatiche

Descrizione

Castrol Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV è un lubrificante per trasmissioni automatiche tecnologicamente all'avanguardia. La sua formulazione a bassa viscosità è stata sviluppata per garantire le migliori prestazioni e il massimo risparmio di carburante nelle più moderne trasmissioni automatiche, può essere utilizzato come fluido anche in alcuni impianti di servosterzo. E' preparato con selezionate materie prime di elevata qualità, e con un bilanciato pacchetto di additivi; è inoltre approvato da Ford e General Motors per l'uso nei loro cambi automatici di ultima generazione. In aggiunta alle approvazioni dei due principali costruttori statunitensi, Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV ATF supera i requisiti della specifica JASO-1A creata dai costruttori automobilistici giapponesi. Le case automobilistiche giapponesi adottano questa specifica nella certificazione dei prodotti ATF per cambi automatici.

Vantaggi

- Approvato da Ford (MERCON® LV) e GM (DEXRON®-VI)
- Formulazione a bassa viscosità per massimo risparmio di carburante nelle più moderne trasmissioni automatiche
- Maggiore capacità di ridurre gli attriti per cambiate più dolci e continue
- Protezione alle alte temperature per resistere efficacemente all'ossidazione
- Insuperabile protezione dalla corrosione delle componenti in rame

Caratteristiche Tipiche

Nome	Metodo	Unità	Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV
Densità relativa @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosità cinematica 100°C	ASTM D445	mm ² /s	5.9
Viscosità cinematica 40°C	ASTM D445	mm ² /s	30
Indice di viscosità	ASTM D2270	None	161
Viscosità Brookfield @ -40°C (75W)	ASTM D2983	mPa.s (cP)	10000
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	-54

Performance del prodotto

MERCON® LV

DEXRON® VI

Suitable for use where JASO 1A(03)

JASO 1A LV(13) is required including:

Toyota T III, T IV, WS

Mitsubishi SP II, IIM, III, IV, PA, J3

Mazda ATF M-III, M-V, FZ

Honda/Acura DW 1/Z 1

Nissan Matic D, J, S

JWS 3314/3317/ 3309

Suzuki AT Oil 5D06, 2384K

Isuzu

Subaru F6, Red 1

Daihatsu AMMIX ATF D-III Multi D3-SP

Hyundai/Kia SP III, SP IV

Also suitable for use in 6, 8 and 9-speed automatics from Audi, BMW, Mini-Cooper, Jaguar, Peugeot/Citroen, Saab, Volvo, VW, Porsche. 7 and 9 speed automatics from Mercedes Benz and all vehicles where Dexron III or Mercon SP is required.

Stoccaggio

Tutti gli imballi devono essere stoccati al coperto; dove ciò non fosse possibile i fusti devono essere stoccati orizzontalmente per evitare possibili infiltrazioni di acqua e la cancellazione del nome del prodotto. I prodotti non devono essere stoccati oltre i 60°C o esposti al gelo.

Transmax DEXRON®-VI MERCON® LV

20 Jan 2020

Castrol, il logo Castrol e i relativi marchi sono marchi registrati di Castrol Limited, utilizzati su licenza.

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. I dati contenuti sono basati su test di laboratorio e vengono forniti esclusivamente come linea guida. Le informazioni contenute nella seguente scheda sono da considerarsi aggiornate alla data di stesura della stessa, tuttavia variazioni nella formulazione o modifiche nel profilo prestazioni del prodotto avvenute in tempi successivi a tale data possono influenzarne l'accuratezza: è fatto obbligo agli utilizzatori di assicurarsi di possedere l'ultima versione della presente scheda. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Le schede di sicurezza sono disponibili per tutti i prodotti e devono essere consultate per ricevere informazioni in materia di stoccaggio, salute, sicurezza e ambiente. Il Gruppo BP non può essere considerato responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. Tutti i prodotti, servizi e informazioni sono forniti secondo le nostre condizioni di vendita standard. Per ogni informazione aggiuntiva si prega di contattare il nostro rappresentante locale.

BP Italia Spa, Via Verona 12/14 20010 Cornaredo (MI)

Tel. 800.906.347

www.castrol.it